

Anbaumähwerk **E 143/1**



Mechanisierte Ernte aller Futterpflanzen

Das Anbaumähwerk E 143/1 – ausgerüstet mit dem Schneidwerk E 125 und E 126 – ist als spezielles Anbaugerät für den Geräteträger RS 09/122 bzw. RS 09/124 konstruiert. Seine Flächenleistung liegt bei 1 ha/h bei einer Fahrgeschwindigkeit bis zu 9 km/h. Das rechtsgeführte Seitenschneidwerk arbeitet am Hang bis zur Einsatzgrenze des Geräteträgers.

Weitere Vorteile:

Hydraulische Aushebung
Einfache Konstruktion
Schneller An- und Abbau
Gute Überschaubarkeit des Arbeitsprozesses
Einfache stufenlose Verstellung der Stoppelhöhe und der Voreilung
Wartungsfreie bzw. wartungsarme Lagerung
Ausgezeichneter Arbeitsschutz

Besonders wirtschaftlich arbeitet das Anbaumähwerk in der Maschinenkette mit dem Rüttelzetter E 251, dem Rad rechenwender E 247/249, dem Häcksler und der Nieder- bzw. Hochdruck-sammelpresse.



Für die wirtschaftliche Ernte von Gras, Klee, Luzerne, Getreide usw.
Anbaumähwerk E 143/1!

Technische Daten:

Arbeitsbreite:	1,5 m = 5-Fuß-Schneidwerk
Flächenleistung:	bis 1 ha/h
Arbeitsgeschwindigkeit:	bis 9 km/h
Mittlere Messergeschwindigkeit:	3,32 m/s
Messerhub:	ca. 80 mm
Antriebsleistung:	ca. 3,5 PS
Masse mit Schneidwerk:	ca. 155 kg

Technische Daten und Parameter unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten!

DEWAG DRESDEN dzi 2280-E-V2-11-Lg-58-2-77-68

Exporteur:

TRANSPORTMASCHINEN
EXPORT – IMPORT
DDR 108 BERLIN



Hersteller:

**VEB KOMBINAT FORTSCHRITT
LANDMASCHINEN
DDR 8355 Neustadt in Sachsen**

Deutsche Demokratische Republik

Vertreter: