



HTS 80.45
*IMPULSA-
Vakuum-
tankanhänger*



Impulsa- Vakuum- tankanhänger

Zum Transport von flüssigem Mineral-
dünger und anderen Medien mit einer
Dichte bis 1,45 t/m³.

Der sattellastige Anhänger besitzt eine
Vakuum-Druckanlage und erfordert als
Zugmittel einen Traktor der 2-Mp-
Klasse mit Hitchkupplung.

Technische Daten

Achslast vorn	56 000 N
hinten	66 000 N
Sattellast	22 000 N
Eigenmasse	3 100 kg
Gesamtmasse max.	14 200 kg
Nutzmasse max.	11 100 kg
Nutzvolumen	8,0 m ³
Fahrtgeschwindigkeit max.	30 km/h

Vorteile

- Fremd- oder Eigenbefüllung mög-
lich
- vom Fahrersitz aus kann der Trak-
torist alle Einrichtungen bedienen
- Der glasfaserverstärkte Polyester-
behälter ist chemisch beständig ge-
genüber den zu transportierenden
Medien.



Kombinat
Fortschritt
Landmaschinen
VEB
Anlagenbau Impulsa
DDR-7904
Elsterwerda

Exporteur:
Fortschritt
Landmaschinen
Export-Import

Volkseigener
Außenhandelsbetrieb der DDR
DDR - 1185 Berlin