

Spezialanhänger

**neu** **T088**



46



## Spezialanhänger

# T 088

mit Breitstreuer D 353  
Schwergutaufbau F 997  
Schwergutaufbau F 997 mit  
Verteilereinrichtung  
hydraulisch betätigte Bordwand





## Wichtiges in Schlagzeilen

Der Spezialanhänger T 088 als sattellastiger Einachsanhänger mit Tandemachse eignet sich insbesondere zum Transport von landwirtschaftlichen Schüttgütern, Silage, gehäckseltem und ungehäckseltem Grüngut und zum Austragen von Stalldung.

## Vorteile

hohe Hinterachsbelastung  
Tandemachse garantiert gute Geländegängigkeit  
einachsige Ausführung erhöht durch Sattellast den Bodendruck der Triebräder des Traktors – dadurch verbessertes Zugvermögen  
Einachsausführung gewährleistet leichte Manövrierfähigkeit

Niederdruckbereifung  
einfache Bauart  
hoher Bedienungscomfort durch Einmannbedienung vom Traktor aus  
günstiges Verhältnis von Eigenmasse zu Nutzmasse  
hohe Leistung, große Streubreite, stufenloses Regeln der Kratzerbandgeschwindigkeit durch hydraulischen Antrieb

Überlastsicherung des mechanischen Antriebes durch Ratschenreibkupplung  
Niederdruckbereifung erweitert den Einsatzbereich des T 088 auf weniger tragfähigen Böden  
Steigerung der Arbeitsproduktivität durch hohe Lademasse, große Streubreite, niedrigen Arbeitskraftbedarf und niedrige Transportkosten

## Erweiterter Einsatzbereich

Die verschiedenen Zusatzausrüstungen

- Breitstreuer D 353
- Schwergutaufbau F 997
- Schwergutaufbau F 997 mit Verteilereinrichtung
- hydraulisch betätigte Bordwand

erweitern den Einsatzbereich des Spezialanhängers und erhöhen somit seine Wirtschaftlichkeit.

Für die Stalldungausbringung wird der Spezialanhänger mit dem Breitstreuer D 353 ausgerüstet.

Das Kratzerband des Spezialanhängers – 8,5 t Lademasse – führt den Stalldung an die vier senkrecht stehenden Streutrommeln, die den Dung in einer Streubreite von 6 Metern gleichmäßig verteilen. Die Austragsmenge des Stalldungs beträgt 100 – 600 dt/h bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 – 6 km/h. Die Kratzerbandgeschwindigkeit ist stufenlos regelbar. Zum Transport von Silage und Grüngut ist der Anhänger mit dem Schwergutaufbau F 997 – Variante 02 – auszurüsten. Der T 088 mit F 997 und Verteilereinrichtung legt beim Durchfahren des Horizontalsilos einen gleichmäßigen Schwad ab und spart damit den Traktor mit Verteilerhaken ein.

Beim Transport der Schüttgüter ist die hydraulisch zu betätigende Bordwand als Rückwand

einzusetzen. Die Heckentladung ermöglicht ein Entladen ohne Überfahren des Erntegutes.

Der Anhänger ist mit einer hydrostatisch betriebenen Entladeeinrichtung mit endlos umlaufendem geteilten Kratzerband ausgerüstet. Die Kratzerbandgeschwindigkeit ist vom Traktor aus regelbar. Die federnd gelagerten Umlenkrollen gestatten eine gleichmäßige Spannung des gesamten Kratzerbandes.

Die Entladung des Spezialanhängers T 088 erfolgt nach hinten und kann im Stand oder während der Fahrt durchgeführt werden. Die Entladezeit ist stufenlos von 2 – 20 Minuten regelbar. Der T 088 ist mit einem Steinfanggitter über der vorderen Bordwand ausgerüstet. Der Antrieb aller Aggregate erfolgt von der Zapfwelle des Traktors aus.

Der Spezialanhänger T 088 besitzt eine Betriebsbremse (Druckluft) und eine Feststellbremse (Handspindel) sowie eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Beleuchtungseinrichtung.

Gute Geländegängigkeit durch Tandemachse



Heckentladung mittels Kratzerband



# Technische Daten

Abmessungen	Länge	Breite	Höhe
Grundgerät	6300	x 2460	x 2595
mit Breitstreuer D 353	6670	x 2460	x 2770
mit hydraulisch betätigter Bordwand	6790	x 2500	x 2595

  

Ladefläche	
Grundgerät	10,3 m <sup>2</sup>
mit Breitstreuer D 353	10,3 m <sup>2</sup>
mit hydraulisch betätigter Bordwand	10,28 m <sup>2</sup>

  

Lademasse	
	8,5 t

  

Ladevolumen	
Grundgerät	9,5 m <sup>3</sup>
mit Breitstreuer D 353	9,5 m <sup>3</sup>
mit hydraulisch betätigter Bordwand	9,48 m <sup>3</sup>

  

Masse	
Grundgerät	3330 kg
mit Breitstreuer D 353	3815 kg
mit hydraulisch betätigter Bordwand	3400 kg
Arbeitsbreite	6 m
Wendekreis	ca. 25 m
Höchstgeschwindigkeit	30 km/h
zulässige Hangneigung	bis 15 ‰
Bremmung	Druckluft, Handspindel
Entladezeit	2 – 20 min

## Erforderlicher Traktor

ab 75 PS mit Hubkupplung  
 Hydraulikanlage mit mindestens 50 l  
 Ölkreislauf und Betriebsdruck von  
 160 kp/cm<sup>2</sup> oder Hydraulikanlage mit  
 mindestens 63 l Ölkreislauf und  
 Betriebsdruck 111 kp/cm<sup>2</sup>  
 Sattellast 1700 kp oder 2000 kp

## Zusatzausrüstungen

Breitstreuer D 353  
 Schwergutaufbau F 997  
 Schwergutaufbau F 997 mit Verteilereinrichtung  
 hydraulisch betätigte Bordwand



Technische Daten und Parameter unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Hersteller:

**VEB KOMBINAT FORTSCHRITT LANDMASCHINEN**  
**DDR 8355 Neustadt in Sachsen**

Exporteur:



**TRANSPORTMASCHINEN EXPORT-IMPORT**  
**VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB · DDR 108 BERLIN**

Vertreter:

DEWAG DRESDEN

Regie:

Regiegruppe FORTSCHRITT

Grafik: Mittag

JG 157/38/74 III 27 28 774 15 000 2149

# Neuentwicklung Spezialanhänger T 088

Der Spezialanhänger T 088 kann mit den **Zusatzausrüstungen**

- **Breitstreuer D 353**
- **Schwergut Aufbau F 997 mit Grundaufbau und Verteileinrichtung**
- **hydraulisch betätigte Bordwand**

ausgerüstet werden.

Die verschiedenen Zusatzausrüstungen erweitern den Einsatzbereich des Spezialanhängers und erhöhen somit seine Wirtschaftlichkeit.

## Einsatzbereich

Der Spezialanhänger T 088 als sattellastiger Einachsanhänger mit Tandemachse eignet sich zum Transport von landwirtschaftlichen Schüttgütern, Silage, gehäckseltem und ungehäckseltem Grünzeug und zum Austragen von Stallung.

Zum Transport von Silage und Grünzeug ist der Anhänger durch den Schwergut Aufbau F 997 und bei Stallung durch den Breitstreuer D 353 zu ergänzen.

Die Austragemenge des Stallungs ist stufenlos von 100 bis 600 dt/ha bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 bis 6 km/h regelbar.

Beim Transport der Schüttgüter ist die hydraulisch zu betätigende Bordwand als Rückwand einzusetzen.

Der Anhänger ist mit einer hydro-statisch betriebenen Entladeeinrichtung in Form eines endlos umlaufenden geteilten Kratzerbandes ausgerüstet.

Die Entladung des Spezialanhängers T 088 erfolgt nach hinten und kann im Stand oder während der Fahrt durchgeführt werden. Die Entladezeit ist stufenlos von 2 bis 20 Minuten regelbar.

Weiterhin besitzt der Anhänger eine Betriebsbremse (Druckluft) und Feststellbremse (Handspindel) sowie eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Beleuchtungseinrichtung.

Als Zugmittel können Traktoren ab 75 PS eingesetzt werden. Der Traktor muß mit einer Hubkupplung, die mindestens 1,700 kp Sattellast aufnimmt, ausgerüstet sein.

Zum Antrieb des Kratzerbandes und der hydraulisch betätigten Bordwand ist eine Traktorenhydraulikanlage mit einem Ölkreislauf von mindestens 50 Ltr. und einem Mindestbetriebsdruck von 110 kp/cm<sup>2</sup> erforderlich.

## Technische Daten:

### Abmessungen

Grundgerät: 6300 x 2460 x 2595  
mit Breitstreuer D 353: 6670 x 2460 x 2770  
mit hydraulisch bet. Bordwand: 6790 x 2500 x 2595

### Ladefläche

Grundgerät: 10,3 m<sup>2</sup>  
mit Breitstreuer D 353: 10,3 m<sup>2</sup>  
mit hydraulisch bet. Bordwand: 10,28 m<sup>2</sup>

### Ladevolumen

Grundgerät: 9,5 m<sup>3</sup>  
mit Breitstreuer D 353: 9,5 m<sup>3</sup>  
mit hydraulisch bet. Bordwand: 9,48 m<sup>3</sup>

### Masse

Grundgerät: 3330 kg  
mit Breitstreuer D 353: 3815 kg  
mit hydraulisch bet. Bordwand: 3400 kg

### Fahrgeschwindigkeit

30 km/h

### Traktor

ab 75 PS mit Hubkupplung  
1,700 kp Sattellast

### Hangneigung

bis 15%



**VEB KOMBINAT FORTSCHRITT · LANDMASCHINEN**  
**DDR 8355 Neustadt in Sachsen**

# Spezialanhänger T 088

## Technische Zusatzinformation 1975

Ausrüstungsvarianten des T 088

- mit Breitstreuer D 353
- mit Schwergut Aufbau F 997 bestehend aus Aufbauteilen, Verteileinrichtung und hydraulisch zu öffnender Rückwand
- mit hydraulisch betätigter Rückwand

Die Austragmenge des Stallungs beträgt 100–600 dt/ha. Die Kratzerbandgeschwindigkeit ist vom Traktor aus regelbar.

### Abmessungen:

	Länge	Breite	Höhe
Grundgerät mit Schwergut Aufbau F 997	7080	2600	3680
mit hydraulisch betätigter Rückwand	6300	2500	2595

### Ladefläche:

Grundgerät	10,6 m <sup>2</sup>
mit Breitstreuer D 353	10,6 m <sup>2</sup>
mit hydraulisch betätigter Rückwand	10,5 m <sup>2</sup>
mit Schwergut Aufbau F 997	12,9 m <sup>2</sup> (mittlere Ladefläche)

### Ladevolumen:

Grundgerät	9,55 m <sup>3</sup>
mit Breitstreuer D 353	9,55 m <sup>3</sup>
mit hydraulisch betätigter Rückwand	9,60 m <sup>3</sup>
mit Schwergut Aufbau F 997	21,30 m <sup>3</sup>

### Masse:

Grundgerät mit Breitstreuer D 353	3900 kg
mit Schwergut Aufbau F 997	4100 kg

### Erforderlicher Traktor:

ab 75 PS mit Hubkupplung für mindestens 1550 kp Sattellast, Hydraulikanlage mit mindestens 50 l Ölkreislauf und Betriebsdruck von 160 kp/cm<sup>2</sup> bzw. mindestens 63 l Ölkreislauf und Betriebsdruck von 110 kp/cm<sup>2</sup>. Erforderlicher Betriebsdruck 6 kp/cm<sup>2</sup>.

### Zusatzausrüstungen:

- Breitstreuer D 353
- Schwergut Aufbau F 997 bestehend aus Aufbauteilen, Verteileinrichtung und hydraulisch zu öffnender Rückwand
- hydraulisch betätigte Rückwand



**VEB KOMBINAT FORTSCHRITT · LANDMASCHINEN**  
**DDR 8355 Neustadt in Sachsen**