




**T088**

**Spezialanhänger  
T 088**



**Ausführungen:**

mit Breitstreuer D 353  
mit Schwergutaufbau  
F 997 bestehend aus  
Aufbauteilen, Verteil-  
einrichtung und hydrau-  
lisch zu öffnender Rück-  
wand  
mit hydraulisch  
betätigter Rückwand





## Konstruktiver Aufbau

Der T 088 ist ein sattelastiger Einachsanhänger mit Tandemachse. Er ist bestimmt für den Transport von landwirtschaftlichen Schüttgütern, Silage, gehäckseltem und ungehäckseltem Grüngut und zum Ausbringen von Stalldung.

Den Boden des Spezialanhängers bildet ein endlos umlaufendes, geteiltes Kratzerband, dessen Geschwindigkeit vom Traktor aus regelbar ist. Über ein Wegeventil kann die Förderrichtung des Bandes umgesteuert werden. Die Entladezeit beträgt 2...20 min und ist stufenlos einstellbar. Das Breitstreugerät D 353 und die Verteileinrichtung des Schwergutaufbaus F 997 werden mechanisch über die Zapfwelle des Traktors angetrieben (540 min<sup>-1</sup>).


Als Betriebsbremse besitzt der T 088 eine Druckluftbremse; die Feststellbremse wird über eine Handspindel betätigt. Die Beleuchtungseinrichtung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

## Einsatzbereiche

**Ausbringen von Stalldung:** Der T 088 wird dazu mit dem Breitstreuer D 353 ausgerüstet. Vom Kratzerband wird der Stalldung den vier senkrecht stehenden Streutrommeln zugeführt, die den Dung auf eine Streubreite von 6 m gleichmäßig verteilen.

**Transport von Silage und Grüngut:** Der T 088 wird mit dem Schwergutaufbau F 997 ausgerüstet. Durch die Verteileinrichtung des F 997 wird das Grüngut in gleichmäßigem Schwad abgelegt. Ein weiterer Arbeitsgang (Traktor mit Verteilerhaken) ist nicht erforderlich.

**Transport von Schüttgütern:** Beim Schüttguttransport wird die hydraulisch betätigte Rückwand eingesetzt. Beim heckseitigen Entladen wird ein Überfahren des Erntegutes vermieden.



## Vorteile in Schlagzeilen

**gute Geländegängigkeit durch Tandemachse**

**Sattelast des Einachsanhängers erhöht das Zugvermögen der Traktortriebräder**

**bequeme Einmann-Bedienung vom Traktor aus**

**günstiges Verhältnis von Eigenmasse zu Nutzmasse (1:2.18)**

**Überlastsicherung des mechanischen Antriebes durch Ratschenreibkupplung**

**Steigerung der Arbeitsproduktivität durch hohe Lademasse, große Streubreite, geringer Arbeitskraftbedarf und niedrige Transportkosten**

## Technische Daten

Abmessungen  
Grundgerät  
Länge 6300 mm  
Breite 2460 mm  
Höhe 2595 mm

mit Breitstreuer D 353  
Länge 6670 mm  
Breite 2460 mm  
Höhe 2770 mm

mit hydraulisch betätigter Rückwand

Länge 6300 mm  
Breite 2500 mm  
Höhe 2595 mm

mit Schwergutaufbau F 997  
Länge 7080 mm  
Breite 2600 mm  
Höhe 3680 mm

Ladefläche

Grundgerät 10,6 m<sup>2</sup>  
mit Breitstreuer D 353 10,6 m<sup>2</sup>  
mit hydraulisch betätigter Rückwand 10,5 m<sup>2</sup>

mit Schwergutaufbau F 997 12,9 m<sup>2</sup> (mittlere Ladefläche)

Lademasse etwa 8,5 t

Ladevolumen

Grundgerät 9,55 m<sup>3</sup>  
mit Breitstreuer D 353 9,55 m<sup>3</sup>  
mit hydraulisch betätigter Rückwand 9,6 m<sup>3</sup>  
mit Schwergutaufbau F 997 21,3 m<sup>3</sup>

Masse

Grundgerät 3330 kg  
mit Breitstreuer D 353 3900 kg  
mit hydraulisch betätigter Rückwand 3400 kg  
mit Schwergutaufbau F 997 4100 kg

Arbeitsbreite 6 m  
Höchstgeschwindigkeit  
30 km/h  
zulässige Hangneigung  
bis 15%  
Bremsung Druckluft,  
Handspindel  
Entladezeit 2–20 min



Erforderlicher Traktor  
ab 75 PS mit Hubkupplung  
für mindestens 1550 kp  
Sattellast  
Hydraulikanlage mit  
mindestens 50 l  
Ölkreislauf und Betriebs-  
druck von 160 kp/cm<sup>2</sup> bzw.  
mindestens 63 l Ölkreislauf  
und Betriebsdruck von  
110 kp/cm<sup>2</sup>. Erforderlicher  
Betriebsdruck für Brems-  
anlage 6 kp/cm<sup>2</sup>

#### Zusatzausrüstungen

Breitstreuer D 353  
Schwergut Aufbau F 997  
bestehend aus Aufbauteilen,  
Verteileinrichtung und  
hydraulisch zu öffnender  
Rückwand / hydraulisch  
betätigte Rückwand

Wir sind bestrebt, unsere  
Erzeugnisse ständig weiter-  
zuentwickeln. Ausführung  
und technische Daten können  
sich daher ändern. Sie sind  
erst nach schriftlicher Be-  
stätigung durch das Liefer-  
werk verbindlich.



VEB Kombinat  
Fortschritt  
Landmaschinen  
DDR-8355 Neustadt  
in Sachsen



**TRANSPORT  
MASCHINEN  
EXPORT-IMPORT**

Volkseigener  
Außenhandelsbetrieb  
DDR – 108 Berlin