



ZT303-C

**ZT303-C - besonders  
geeignet für besondere  
Leistungen**

**73,5  
kW**

Leistungsstarker Universaltraktor für Landwirtschaft und Industrie. Der zusätzliche Frontantrieb schaltet sich bei geringem Schlupf der Hinterräder automatisch zu und wirkt über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Durch den zusätzlichen Frontantrieb wird eine Zugkraftverhöhung bis zu 25 % erreicht. Spezielle Einsatzgebiete: Hanglagen, extrem leichte und extrem schwere Böden, Böden mit wechselndem Bodenwiderstand oder hohem Feuchtigkeitsgehalt.

3-Kreis-Hydraulikanlage ermöglicht leichteste Bedienung der Arbeitshydraulik für den Dreipunktanbau und präzise Steuerung der Arbeitsgeräte auf gleichbleibender Arbeitstiefe über die Regelhydraulik.

**Neu:** Steigerung der Motorleistung auf 73,5 kW (110 SAE-PS) durch Erhöhung des effektiven Mitteldruckes und entsprechende Fördermengenveränderung an der Einspritzpumpe.

**Neu:** Der Einbau von Ringträgerkolben erhöht die Zuverlässigkeit der Baugruppe Kolben-Zylinder.

**Neu:** Die Einführung des Evolventenwärmetauschers vergrößert die Standfestigkeit, vermindert die Korrosion und die Empfindlichkeit gegen verschiedene Gebrauchswassereigenschaften. Alle Öldruckleitungen außerhalb des Motorengehäuses sind entfallen.

**Neu:** Kolbenverdichter und Einspritzpumpe sind an den Schmierölkreislauf des Motors angeschlossen. Der Wartungsaufwand wird damit erheblich gesenkt.

Die Gebrauchswerteigenschaften des ZT 303-C lassen sich durch Zusatzbaugruppen wesentlich erhöhen. Wir bieten

- Hubkupplung für 1550 kp Sattellast
- Zugpendel
- Zwillingsbereifung
- Zugkraftverstärker für Anhängegeräte
- Bremsanlage für luftdruckgebremste Anhänger
- automatische Anhängerkupplung
- Mengenregelventil für Hydraulikgeräte
- zusätzlicher 10 l-Anschluß
- ausziehbare, automatisch verriegelbare untere Lenker
- elektrische Scheibenwaschanlage
- Sonnenschutzdach
- umsturz sichere Fahrerkabine mit Fangrahmen

#### Technische Daten

Motor	Typ 4 VD 14,5/12-1 SRW (M-Verfahren)
Getriebe	9 Vorwärtsgänge; 6 Rückwärtsgänge Fahrgeschwindigkeiten zwischen 1,5 . . . 30 km/h
Heckzapfwelle Kraftheber	540 min <sup>-1</sup> oder 1000 min <sup>-1</sup> Hubkraft an der Ackerschiene 3000 . . . 3500 kp
Anhängemassen	max. 24.000 kg

Änderungen der in diesem Prospekt enthaltenen Angaben behält sich der Hersteller vor. Rechtliche Forderungen, die sich aus den Prospektangaben ableiten, können deshalb nicht anerkannt werden.

DEWAG LEIPZIG  
Ag 53/29/80 (204)



**Kombinat  
Fortschritt  
Landmaschinen**

**VEB  
Traktorenwerk  
Schönebeck  
DDR-33 Schönebeck  
(Elbe)**

**Exporteur:  
Fortschritt  
Landmaschinen  
Export-Import**

Volkseigener  
Außenhandelsbetrieb der DDR  
DDR -1185 Berlin

